

VOZIDLO		
1 Druh	OSOBNÉ VOZIDLO	
2 J Kategória	M1	3 E VIN WF01XXTTG1KU72864
4 D.1 Značka	FORD	
5 D.3 Obchodný názov	TRANSIT CUSTOM	
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	FAC / BKFA1EBX / S9WRCSADCAFLC	
9 Výrobca vozidla (podvozku)	FORD-WERKE GMBH, DEU	
10 K Číslo typového schválenia EÚ	e5*2007/46*1034*02	
11 Dátum typového schválenia EÚ	31.07.2019	
MOTOR A PREVODOVKA		
12 Výrobca motora	FORD-WERKE GMBH, DEU	

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	BKFA	
14 P.1 Zdvihový objem valcov	1 995,0 cm ³	15 Katalyzátor KAT
16-17 P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky	96,00 kW/ 3 250 min ⁻¹	
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie	NAFTA	
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)		
20 Prevodovka / počet stupňov	MT / 6	

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)		
21 Druh (typ)	AF VIACÚČELOVÁ	
22 R Farba	BIELA	
23 Výrobca	FORD-WERKE GMBH, DEU	
24 Výrobné číslo	WF01XXTTG1KU72864	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	9/ -	

25.2 S.2 Počet miest na státie	-	25.3 Počet lôžok	-
26 Zaťaženie strechy		150 kg	
27 Objem skrine - cisterny		- m ³	
28 W Objem palivovej nádrže		70 l	

ROZMERY A HMOTNOSTI		
29 Celkové rozmery d: 5 339 mm, š: 2 032 mm, v: 1 960 mm		
30 Rozmery ložnej plochy d: - mm, š: - mm		
31 G Prevádzková hmotnosť	2 362 kg	
32 F.1 Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť	3 190 kg	
33 N Najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1. / 2. / 3. / 4.	1 725 / 1 725 / - / - kg	
34 F.3 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	5 240 kg	

35 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla		SK				
O.1 brzdeného:	2 350	kg	O.2 nebrzdeného:	750	kg	
BRZDY		SK				
36 EÚ/EHK	13HR	SK				
37.1 Prevádzková	ÁNO	37.4 Núdzová	ÁNO			
37.2 Parkovacia	ÁNO	37.5 ABS	ÁNO			
37.3 Odľahčovacia	NIE					
NÁPRAVY		SK				
38 Druh kolies	DISKOVÉ	SK				
39 L Počet náprav	2	, poháňané nápravy:	1. ÁNO	2. NIE	3.	4.
40 M Rázvor [mm]	3 300	SK				

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená		
1.	215/65 R16C 109/107T / NIE	
2.	215/65 R16C 109/107T / NIE	
3.		
4.		
42 Rozmer ráfikov na náprave		
1.	6.5Jx16H2x60.0	
2.	6.5Jx16H2x60.0	
3.		
4.		
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	165	km.h ⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE		
44.1 Trieda		
44.2 Značka		
44.3 Typ		
45 Schvaľovacia značka		
46.1-3 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia		
horný záves	112 kg	spodný záves - kg točnica - kg

EMISIE ZVUKU		
47 EÚ/EHK	51-03	
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla		
U.1 stojaceho	75,0 dB(A)	U.2 pri otáčkach 2 625 min ⁻¹
U.3 za jazdy	71,0 dB(A)	

EMISIE A SPOTREBA		
49 V.9 Emisie EÚ/EHK	715/2007*2018/1832DG (EURO 6)	
50 Dymivosť EÚ/EHK	715/2007*2018/1832DG	
51.1 V.1 CO	0,168 g.km ⁻¹	51.2 V.2 HC -
51.3 V.3 NOx	0,052 g.km ⁻¹	51.4 V.4 HC+NOx 0,077 g.km ⁻¹
51.5 V.5 Častice	0,001 g.km ⁻¹	51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie 0,500 m ⁻¹
51.7 V.7 CO ₂	161 g.km ⁻¹	51.8 V.8 Spotreba paliva 6,1 l.100 km ⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY		
AIRBAG EBD	ASR ESP	
KLIMATIZÁCIA TÓNOVANÉ SKLÁ	TEMPOMAT ZARIAD. PROTI NEOPR.POUŽ.	

Identifikačné číslo radu vozidiel:
WLTP CO2/Spotreba *51.7/*51.8 Podľa Nariadenia Komisie 2017/1151 (WLTP) :

Nízka [g/km], [l/100km]: 219/8,4 Kombinovaná [g/km], [l/100km]: 201/7,7
Stredná [g/km], [l/100km]:186/7,1 Vážená, kombinovaná [g/km], [l/100km]: 0/0,0
Vysoká [g/km], [l/100km]:174/6,7 Faktor odchýlky: 0,00000
Mimoriadne vysoká [g/km], [l/100km]:226/8,6 Faktor overovania: 0

Protisklizové reťaze sa môžu použiť na prednej náprave
na pneumatikách s ráfikmi:
185/75 R16C 104/102S 5.5Jx16 H2x50.0

